

ウルトラックステイン

染料系溶剤型塗料混合用着色剤

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	03004
ホルムアルデヒド 放散等級	F
問合せ先	http://www.toryo.or.jp info@toryo.or.jp

特 長

- (1) 各種の塗料に添加し、カラー塗料を作ることが出来る
ウルトラックステインはラッカー、アミノアルキッド、ポリウレタン等に混合出来ます。
- (2) 耐光性が優れている
- (3) 着色力が大変優れている
ウルトラックステインは非常に高濃度の着色剤で、通常の着色の場合は、塗料に対して3～5%で充分です。
- (4) 素地着色が可能
ウルトラックステインをラッカーシンナー又は、ウレタンシンナーで希釈すれば素地着色としても用いる事が出来ます。
- (5) あらゆる透明色が出る
ウルトラックステインは基本原色(黄、赤、黒、青、茶)を混合することにより、あらゆる透明色が出る。

使用上の注意

- (1) 素地着色に使用した場合、ウルトラックステインは本来塗料混合着色剤なので、溶剤型塗料を上塗りした場合(特に刷毛塗り)はブリードします。
- (2) 水性ニス及び、ポリエステル塗料には、ウルトラックステインは混合出来ません。
- (3) 材質によって、色調が変わる場合がありますので必ず試し塗りを行って下さい。
- (4) 塗装前に、塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いて下さい。
- (5) 室内で塗装される場合、換気には充分注意して下さい。
- (6) 火気には充分注意して下さい。

色の種類

黄、赤、黒、青、茶の原色。

容 量

300ML 4L 16L

2007.01.10 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県堺市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106
<http://www.osaka-toryo.com> E-mail info@osaka-toryo.com