ＮＴＸソライトフィラーＨＧ－７

木工用着色目止剤

(社) 日本塗料工業会登録	
登録番号	◯03052
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散等級	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.toryo.or.jp info@toryo.or.jp

特　長

・目止め効果が非常に優れている。
・塗布、拭き取り作業が軽くできる。
・木目が鮮明で透明感のある仕上がりになる。
・塗料の沈殿分離があっても攪拌すると容易に分散する。

用　途

・屋内木部全般

容 量　　４ｋｇ　　２０ｋｇ

使 用 方 法

ソライトフィラーＨＧ－７
　＜調合＞ＮＴＸソライトフィラーＨＧ－７　　１００部
　　各ステイン　　５～３０部
　　（添加用着色剤）
　　顔料系　：　ＮＴＸ　ＯＴステインＰＧ
　　染料系　：　ＮＴＸウルトラックステイン

取扱上の注意

1. 上塗り塗料（ＮＴＸソライトフィラーＨＧ－７の押さえ）としてウレタン塗料（ウルトラック、ソライトシリーズ）が最適です。
2. 塗料には多くの顔料分が配合されていますのでご使用の際には攪拌して下さい。
3. 乾燥時間は１時間以上（２３℃）とし、十分乾燥させてから次工程に移って下さい。

２００７．０１．１０　改定

２１世紀の環境技術開発に挑戦する　　ＩＳＯ9001審査登録

木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本　　社
〒536-0001　大阪市城東区古市３丁目４番20号
TEL(06)6934-3271　FAX(06)6934-3250

福井工場
〒913-0038　福井県堺市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101　FAX(0776)81-6106
http://www.osaka-toryo.com　E-mail　info@osaka-toryo.com