

King of economize in power.

ENEKING



■商品スペック

型式	許容電流値	寸法 (mm)			重量 (kg)
		H	W	D	
VT-30M	30A	315	223	90	
VT-40M	40A	400	253	95	14.3
VT-50M	50A	400	253	95	15.4
VT-65M	65A	430	303	110	19.6
VT-75M	75A	430	303	110	21.2
VT-100M	100A	460	343	125	
VT-150M	150A	530	363	145	
VT-200M	200A	600	363	175	

*VT-30Mは、R・T並列接続式

*防水型はオプション

■製品仕様

品名	エネキング
相数	単相三線式
容量	表参照
周波数	50/60Hz
入力電圧	101±6V×2
出力電圧	0%・-4%V・-6%V
効率	99.5%以上
絶縁種	H種
絶縁抵抗	DC500Vで50MΩ以上
絶縁耐性	AC2.5KV1分間(実験値)
冷却方法	自然空冷
周囲温度	-10~+40℃
相対湿度	45~85%(結露はないこと)
保護等級	IP20
スイッチ	電氣的開閉耐久回数 100,000回 負荷給電時切替可能
準用規格	JEC 2200 変圧器 JEM 1265 スイッチギア及びコントロールギア

■ご使用上の注意

- エネキングのご使用にあたって、事前に電気診断が必要です。
- エネキングは電灯用電力の使用量を節減する装置です。動力用(三相)電力にはご使用にはなれません。
- エネキングを取り付けることにより、蛍光灯・水銀灯の寿命は長くなります。しかし既に寿命近く使用されたものは、点灯しない場合が稀にあります。その場合は、新しい管・器具と交換して下さい。
- 高調波の発生は致しません。稀に建物内・外部よりの高調波等のノイズにより振動音がある場合がありますが、故障ではありません。

取扱店

Victory 株式会社ビクトリー

〒191-0016 東京都日野市神明4-8-5
TEL: 042-587-4432 FAX: 042-587-8977

●デザイン・仕様は予告なく変更する場合があります。